

Ficha Técnica

Detetor Multi-Gas HONEYWELL BW ICON+ Ref. KEICON +



Confiável

Dois meses de autonomia com uma carga de 4,5 horas, graças ao nosso novo sensor infravermelho LEL de baixo consumo. Sem necessidade de carregamento diário, sem paragens inesperadas.

Compatível

A série Honeywell BW™ Flex é compatível com o sistema de gestão de instrumentos IntelliDoX e com o Honeywell Safety Suite, utilizando Bluetooth® para configuração sem fios.

Preciso

O sensor infravermelho LEL de baixo consumo é imune à contaminação por silicone, garantindo uma monitorização precisa de combustíveis.

Fácil de gerir

A luz verde IntelliFlash™ indica que o detetor está em conformidade; a luz âmbar sinaliza a necessidade de manutenção.

Responsivo

Os sensores da série 1 detetam níveis perigosos de gás em segundos, mesmo em condições de temperatura extrema.

Fácil de utilizar

Compacto, leve e portátil. Operação simples com um único botão.

Comunicação

Permite comunicação fácil com os rádios Motorola MOTOTRBO.

Gas	Alcance do sensor	Resolução	Temperatura de funcionamento
CO	0 to 2000 ppm	1 ppm	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
H ₂ S	0 to 200 ppm	1 ppm (ó 0.1 ppm)	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
SO ₂	0 to 150 ppm	0.1 ppm	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F) intermitente -40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
O ₂	0 to 30% VOL	0.1% VOL	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)
NDIR-CH ₄	0 to 100% LEL	1% LEL	-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)