

Ficha Técnica

Detetor Multi-Gas HONEYWELL BW FLEX -CPD-W5X1H1M1-Y-00
Ref. KEFLEX



Confiável

Autonomia da bateria de dois meses com uma carga de 4,5 horas graças ao nosso novo sensor IR LEL de baixo consumo. Sem necessidade de carregamentos diários, sem paragens inesperadas.

Compatível

A série Honeywell BW™ Flex é compatível com o sistema de gestão de instrumentos IntelliDoX e com o Honeywell Safety Suite, utilizando Bluetooth® para configuração sem fios.

Preciso

O sensor infravermelho LEL de baixo consumo é imune à contaminação por silicone, garantindo uma monitorização precisa de combustíveis.

Fácil de gerir

A luz verde IntelliFlash™ indica conformidade do detetor, enquanto a luz âmbar sinaliza necessidade de manutenção.

Responsivo

Os sensores da série 1 reagem a níveis perigosos de gases em segundos, mesmo sob temperaturas extremas.

Fácil de utilizar

Pequeno, leve e simples de operar, com apenas um botão.

Comunicação

Permite comunicação imediata com os rádios Motorola MOTOTRBO.

Faixa de humidade:

0%-95% UR por cento

5 a 95% de humidade relativa (sem condensação)

Alcance do sensor:

CL2: 20 ppm | CO-H: 1000 ppm | CO: 1000 ppm | COSH Dual Toxic CO: 1.000 ppm

COSH H2S tóxico duplo: 100 ppm | H2S: 200 ppm | HCN: 50 ppm | LEL-CB-F: 100%

LEL | LEL-CB-UF: 100% LEL | LEL-IR: 100% LEL | NDIR-CO2: 5% VOL (50000 ppm)

NO2: 20 ppm | NÃO: 100 ppm | O2: 25% VOL | SO2: 20 ppm

Temperatura mínima: -40 graus Celsius

Temperatura Máxima: 60 graus Celsius

