



M&M PROTEK
since 2005

FICHA TÉCNICA

Chuveiros e Lava-Olhos

Ref. 213500 (FARTR750)

Especificações:

- Chuveiro combinado com lava-olhos.
- Chuveiro de accionamento com válvula de accionamento manual através de um puxador rígido triangular e lava-olhos de abertura lateral ou pedal, accionamento mediante simples pressão.
- O lava-olhos proporciona água abundante em segundos.
- Material: Difusor e poça em ABS e tubo em aço galvanizado. Válvulas e atomizadores cromados. Puxador em aço inoxidável.

- **Peso:** 19 Kgs

Norma: EN15154-1 & 2

Campo de aplicação:

- Utilizado em trabalhos com riscos derivados de contaminação de substâncias corrosivas ou agressivas e que acidentalmente podem alcançar a pele e os olhos dos trabalhadores.
 - Devem instalar-se próximo da área de trabalho, sendo facilmente reconhecidos e acessíveis num raio de 7/8 metros. Não se devem instalar próximos de sistemas ou fontes de energia eléctrica.
- Pintura epóxi RAL 6005.





M&M PROTEK
since 2005

INSTRUÇÕES

Ref. 213500

Aplicação: Combinação de duche de Segurança e lava-olhos. O duche é ativado pelo puxador e o lava-olhos alavanca ou pelo pedal. Dois atomizadores libertam o fluxo de água para irrigar os olhos.

Chuveiro: 25,40cm de diâmetro

Válvula do duche: 1" IPS válvula de bola cromada

Lança jatos: Dois atomizadores que oferecem mais limpeza e com uma tampa para o pó. Control de fluxo integral e filtro para eliminar as impurezas do fluxo da água.

Recolhedor lava-olhos: 30 cm de diâmetro. Fabricado em ABS


Valvula lava-olhos: 3/8" IPS Válvula de bola cromada. Ativação mediante o uso da alavanca ou pedal. A unidade permanece em uso até que a alavanca seja colocada na posição de fecho.

Tubos: Aço galvanizado de 1-1/2"

Saída de água: 1-1/4" BSP/NPT rosca fêmea de entrada.

Drenagem: 1-1/4" BSP/NPT rosca fêmea de saída.

Embalagem: Válvula, recolhedor e cabeça são pré embalados de fábrica.



► CARACTERISTICA DO PRODUTO:

O Chuveiro debita 76 litros de água por minuto. A água deverá cobrir uma área entre 50,8cm a 152cm sobre a superfície do solo. O centro do chuveiro deverá de estar livre de qualquer obstrução.

O lava-olhos pode debitar 11,5 litros de água por minuto. A tampa protege o lança jatos das partículas do ar e de outros contaminantes.

A válvula de bola está ativa num Segundo. A alavanca é facilmente localizada e utilizada pelo utilizador

A válvula com o pedal abre num segundo


Desenvolvido para uma altura média do utilizador de 175cm. A rede de abastecimento deve proporcionar 3GPM

Os produtos são fabricados de acordo com as seguintes normativas



M&M PROTEK
since 2005


	Descricao	Materiales	Numero de piezas
A	Chuveiro	ABS	1
B	Válvula do duche	Válvula de bola cromada	1
C	Puxador	Aço inoxidável	1
D	tubo de conexão duche	1" aço galvanizado	1
E	Pack tubos	1-1/4" aço galvanizado	3
F	Set recolhedor de lava-olhos	Ver página 3 para detalhe	1
G	Set tubos conexão lava-olhos	Aço galvanizado	1
H	Alavanca	Ferro fundido	1
I	Pedal	Ferro fundido	1
J	Corrente de conexão pedal	Alavanca Aço inoxidável	1
K	Base	Ferro fundido	1





M&M PROTEK
since 2005

	Descricao	Materiales	Numero de piezas
A	Recolhedor	ABS	1
B	Set de drenagem	Placa de borracha e borracha	1 (3 p ezas)
C	Lança jatos	Placa de acabamento cromado	2
D	Parafuso de drenagem	Parafuso 3/8"	1
E	Tampa	Tampa plástica con cadeado	2
F	Válvula lava-olhos	Válvula cromada	1
G	Manguito	Manguito	1
H	Alavanca	Ferro fundido	1






M&M PROTEK
since 2005

O duche está desenhado para ser facilmente instalado. Basicamente, as unidades são montadas de baixo para cima conforme descrito abaixo.

1. Montagem Parte 1 (Anexe a base à parte 2)
2. Montagem Parte 3 (manga) para a válvula que existe sob o manipululo
3. Assembly Part 4 to part 1.
4. Crie parte 7ª peça 5
5. Peça de montagem 5 a 6
6. Conecte a peça 7 à peça 4
7. Ligue a peça 1 ao lava-olhos / dreno da piscina
8. Certifique-se de que a unidade esteja estável no solo.
9. Conecte a corrente do pedal ao punho, no pequeno buraco.



NOTAS:

A. Todos os segmentos são cônicos e exigem o uso de Teflon para garantir que não haja vazamentos.

B. Se for aplicado um tratamento epóxi anticorrosivo à unidade, É preciso ter cuidado para não danificá-lo durante a instalação.

Para um melhor resultado, uma chave de graffiti deve ser usada

C. Teste a unidade para garantir que ela funcione corretamente.